

Οι ιδιότητες του αντικειμένου form

action	Επιστρέφει την τιμή της ιδιότητας action του tag <form>
elements	πίνακας, που επιτρέπει να προσπελάσουμε κάθε στοιχείο της φόρμας
checked	Χρησιμοποιείται για τα πλαίσια ελέγχου & στρογγυλά κουμπιά. Αποθηκεύει boolean τιμή (true/false).
defaultChecked	Χρησιμοποιείται για τα πλαίσια ελέγχου & στρογγυλά κουμπιά. Αποθηκεύει boolean τιμή (true/false) αν το στοιχείο της φόρμας έχει ορισμένη την ιδιότητα checked (εξ αρχής επιλεγμένο).
defaultValue	Χρησιμοποιείται για textbox & textarea. Αποθηκεύει την προεπιλεγμένη τιμή των παραπάνω στοιχείων.
name	Αποθηκεύει την τιμή της ιδιότητας name ενός στοιχείου της φόρμας.
form	Χρησιμοποιείται με τη δεσμευμένη λέξη this όταν θέλουμε να αναφερθούμε στη φόρμα.
options	Πίνακας που περιέχει ένα στοιχείο για κάθε επιλογή σε λίστα επιλογών (list box).
selectedIndex	Αποθηκεύει την τιμή του δείκτη που αντιστοιχεί στην επιλογή του χρήστη σε μια λίστα επιλογών
type	Αποθηκεύει την τιμή της ιδιότητας type κάθε στοιχείου της φόρμας. Πχ αν <input type="button" name="change"> τότε document.forms[0].change.type αποθηκεύει την τιμή button
value	Αποθηκεύει την τρέχουσα τιμή ενός στοιχείου της φόρμας.
encoding	Αποθηκεύει την τιμή της ιδιότητας enctype (τύπος κωδικοποίησης) του tag <form>. Ωστόσο το αποτέλεσμα μπορεί να είναι διαφορετικό ανάλογα με τον browser.
length	Αποθηκεύει το πλήθος των στοιχείων μιας φόρμας.
method	Αποθηκεύει την τιμή της ιδιότητας method του tag <form>
target	Αποθηκεύει την τιμή της ιδιότητας target του tag <form>

Οι μέθοδοι του αντικειμένου form

blur()	Η μέθοδος αυτή προκαλεί ένα συμβάν blur (απώλεια εστίασης) για ένα στοιχείο της φόρμας μέσω του κώδικά σας
click()	Η μέθοδος αυτή προκαλεί ένα συμβάν click για ένα κουμπί μέσω του κώδικά σας. Δεν ενεργοποιεί τον χειριστή συμβάντος onClick αν χρησιμοποιείται στο κουμπί. Συνήθως χρησιμοποιείται στα κουμπιά submit & reset τα οποία δεν χρειάζονται ένα χειριστή συμβάντος onClick για να κάνουν τη δουλειά τους
focus()	Η μέθοδος αυτή προκαλεί ένα συμβάν focus για ένα στοιχείο της φόρμας μέσω του κώδικά σας
select()	Η μέθοδος αυτή επιτρέπει να επιλέξετε αυτόματα τα περιεχόμενα ενός πλαισίου κειμένου ή περιοχής κειμένου
reset()	Η μέθοδος αυτή σας επιτρέπει να επαναφέρετε τη φόρμα στην αρχική κατάσταση μέσω του κώδικά σας, που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε συμβάν για να επαναφέρετε τη φόρμα σας
submit()	Η μέθοδος αυτή σας επιτρέπει να υποβάλλετε τα δεδομένα που έχει εισάγει ο χρήστης χωρίς να υποχρεώσετε να κάνετε κλικ στο κουμπί submit.

Οι ιδιότητες και οι μέθοδοι των αντικειμένων που αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία μιας φόρμας

Τύπος Στοιχείου	Όνομα Αντικειμένου	Ιδιότητες	Μέθοδοι
κουμπί	button	form, name, type, value	blur(), click(), focus()
πλαίσιο ελέγχου	checkbox	checked, form, name, type, value	blur(), click(), focus()
κρυφό πεδίο	hidden	form, name, type, value	
στρογγυλό κουμπί	radio	checked, defaultChecked, form, name, type, value	blur(), click(), focus()
κουμπί reset	reset	form, name, type, value	blur(), click(), focus()
λίστα επιλογών	select	form, name, options, selectedIndex, type	blur(), focus()
κουμπί Submit	submit	form, name, type, value	blur(), click(), focus()
πλαίσιο κειμένου	text	defaultValue, form, name, type, value	blur(), focus(), select(),
πλαίσιο κειμένου πολλαπλών γραμμών	textarea	defaultValue, form, name, type, value	blur(), focus(), select()